

# Kalkfarbe-Innen



## Anwendungsbereiche:

---

Verarbeitungsfertige, gut deckende Kalkfarbe, zum Streichen für den Innenbereich.

## Materialbasis:

---

Kalkhydrat u. geringe Zusätze organischer Additive, Kreide, Quarmehl sowie einen geringen Anteil an Leinölfirnis.

## Verarbeitung und Untergründe:

---

Untergründe müssen fest, sauber, trocken u. tragfähig sein. Erster Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 10-30% reinem Wasser verdünnen. Der zweite Anstrich kann mit ca. 10% reinem Wasser verdünnt werden. Optimal geeignet sind noch frische, erst wenige Tage alte Lehm- od. Kalkputze die durch die enthaltene Feuchtigkeit eine innige Verbindung mit dem Anstrich eingehen.

## Technische Daten:

---

Farbe: Kalkmatt, weiss als Lagerware. Eingefärbte Ware lt. Farbkarte.  
Entsorgung: Auf Kompost möglich.  
Verbrauch: ca. 0,3 – 0,5kg / m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit u. Beschaffenheit des Untergrundes bei zweimaligem streichen.

Kühl u. frostfrei lagern, Original verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig

Allgemeine Verbindlichkeiten können von diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden, da die jeweiligen Bedingungen auf den Baustellen abgestimmt werden müssen.

Da Lehmbaumstoffe bei deren Gewinnung nicht in irgendeiner Weise behandelt oder verändert werden, können aufgrund der verwendeten Rohstoffe Schwankungen in ihren Eigenschaften auftreten.

**Arbeitsproben sind in jedem Fall anzufertigen!**

## Kontakt:

---

**Pro Lehm Frauwallner GmbH & Co KG**  
Anton Frauwallner  
Grüne Lagune 6  
8350 Fehring

Telefon: 03155/28 78 3  
E-mail: office@prolehm.at  
Internet: www.prolehm.at

Finden Sie uns auf Facebook.  
<https://www.facebook.com/prolehm>